

Tractor

RS1804-C





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RS1804-C

Tracción	RS1804-C
Tipo	Doble 4x4
Motor	
Tipo	Diesel 6 cilindros, 4 tiempos, Inyección Directa. Tecnología Perkins. Refrigerado por Agua.
Potencia (HP)	180
Modelo	YC6J165-T301 TURBO
Desplazamiento, cm ³	5800
Capacidad tanque de comb. L	-
Transmisión	
Número de marchas	24 x 8
Min/max KM/h	Avance 1.61-32.41 / Retroceso 1.77-20.47
Mecanismo de dirección	Hidrostática
Embrague	Doble embrague-Seco "LUK"
Bloqueo de diferencial	Mecánico
Tipo de transmisión	Sincronizada
Frenos	
Freno principal	A disco seco
Freno de estacionamiento	Sí
Toma de Fuerza (PTO)	
PTO, Rpm	540/1000
Nro de estrías/ Diámetro	6 estrías 35mm
Barra de tiro	Oscilante
Sistema Hidráulico	
Tipo de bomba	Engranaje (Centro abierto)
Bomba L/min	92
Valvulas de control remoto	3 de doble acción
Suspensión de 3 puntos	Cat 3
Capacidad de levante	6000
Dimensión	
Largo Total, mm	5060
Ancho Total, mm	2265
Altitud, mm	2995
Distancia e ejes, mm	2580
Min distancia al suelo mm	470
Peso, kg	8000
Trocha delante	1900/1810 ajustable
Trocha trasera	1816/2410 ajustable
Llantas	
Llantas AG/ Delantera/Trasera	460 / 85R30, 650 / 70R42

