

# Tractor

**RA500-A**





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# RA500-A

<b>Tracción</b>	<b>RA500-A</b>
Tipo	Doble 4x2
<b>Motor</b>	
Tipo	Diesel 3 cilindros, 4 tiempos, inyección directa. KM358BT. Refrigerado por agua.
Potencia (HP)	58
Desplazamiento, cm <sup>3</sup>	1255
Capacidad tanque de comb. L	28
Velocidad de Rotación (RPM)	2350
PTO (HP)	21
<b>Transmisión</b>	
Número de marchas	6 de Avance + 1 de Retroceso
Min/máx KM/h	Avance 1,71-26 /Retroceso 2,05-7,2
Mecanismo de dirección	Hidráulica
Embrague	Doble embrague-Seco
Bloqueo de diferencial	Mecánico
<b>Frenos</b>	
Freno principal	Disco Seco
Accionamiento	Mecánico
Freno de estacionamiento	Sí
<b>Toma de Fuerza (PTO)</b>	
PTO, Rpm	540
Nro de estrías/ Diámetro	6 estrías 35
<b>Sistema Hidráulico</b>	
Tipo de bomba	Engranaje (Centro abierto)
Bomba L/min	25
Suspensión de 3 puntos	Cat 0
Capacidad de levante a 610mm en kg	433
<b>Dimensión</b>	
Largo Total, mm	2700
Ancho Total, mm	1220
Altitud, mm	1250
Distancia e ejes, mm	1619
min distancia al suelo mm	240
minimo radio de giro mm	4200
Peso, kg	750
<b>Llantas</b>	
Llantas AG/ Delantera/Trasera	8,5-12/9.5-16

